



RAPID SORB BARRAGE

Garze assorbenti per oli ed idrocarburi

CARATTERISTICHE:

Rapida azione	Assorbe velocemente oli ed idrocarburi anche su velo d'acqua
Facili da usare	Vengono applicati e rimossi facilmente dopo l'uso
Azione contenitiva	Protegge l'ambiente, quando usati evitano la diffusione circostante di oli ed idrocarburi che possono essere altamente inquinanti e pericolosi
Elevato potere assorbente	Un unico salsicciotto è in grado di contenere almeno 30 litri di liquido. Sono comprimibili e possono quindi essere strizzati dopo l'assorbimento
Elevata resistenza	Sono ignifughi e resistono quindi anche in presenza di fiamme. Inoltre non vengono attaccati da funghi o batteri

APPLICAZIONI:

Rapid Sorb Barrage sono ideali per contenere la diffusione e l'inquinamento da idrocarburi e oli su acqua (canali, fiumi, mare, porti, fognature) o per contenere perdite su pavimenti di aree industriali.

SPECIFICHE:

Forma..... Garza dotata di ganci metallici
Colore Bianco
Capacità assorbimento..... Minimo 30 lt/garza
Dimensioni..... Lunghezza 3m x ø 13 cm
Packaging..... Sacco contenente 4 garze

INGREDIENTI ATTIVI:

- Fibre di polipropilene 95% in garza elastica

MODALITA' D'USO:

SU VELO D'ACQUA: Collegare insieme il maggior numero possibile di salsicciotti. Se necessario utilizzare moschettoni o ganci per questo scopo. Per perdite di estensioni consistenti, si consiglia l'uso di una corda in polipropilene alla quale legare i salsicciotti. In tal modo si garantisce una maggiore resistenza dell'area contenitiva. Sostituire i salsicciotti una volta saturi di idrocarburi o oli. **SU PAVIMENTI:** Porre il salsicciotto/i dove necessario in modo da arginare o circondare la perdita.

PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

COMPATIBILITA':

Derivati idrocarburi.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de